

ABB Terra AC-W22-T-0 okos töltőállomás:

22 kW, 3 fázis, Type2 aljzat, WiFi, Bluetooth, LAN

Gyártó: ABB

Típus: TAC-W22-T-0

Cikkszám: 6AGC081279

Az ABB Terra AC-W22-T-0 elektromos autó töltőállomás falra szerelhető kivitelű, elsősorban otthoni, kül és beltéri felhasználásra, zárt parkolóba ajánlott, max. 22 kW töltési teljesítményig, Type2 csatlakozó, WiFi, Bluetooth és LAN kommunikáció, beépített fogyasztásmérés, statikus terhelés menedzsment (töltési teljesítmény korlátozás)

Az ingyenes használatú mobiltelefonos applikáció segítségével könnyen nyomon követhetjük a töltés menetét. A szintén ingyenes használatú webes felület segítséget nyújt a távprogramozáshoz, és távfelügyelethez. A program segítségével több készülék nagyobb rendszerbe köthető, és egy felületről menedzselhető.

ABB: Töltésben otthon. Az okos mobilitás, az okos épületek és az okos otthonok területén a világ legkülönbözőbb pontjain dolgozó szakemberek által kifejlesztett Terra AC fali töltő arra az örökségre épít, amelyet az ABB – a biztonságos, okos és fenntartható villamosítás szolgálatába állított, mindenki számára elérhető technológiai megoldások terén betöltött piacvezető szerepében – immár 130 éve gyarapít.

Okos töltő az ABB-től! A Terra AC fali töltő a legjobb ár-érték arányt képviselő otthoni járműtöltő berendezés a piacon. Ez a berendezés pontosan azt a kivételesen magas minőséget, ugyanakkor költséghatékony megoldást kínálja, amit az EV-töltés globális piacvezetőjétől joggal várnak el.

Konnektivitásának és okos funkcióinak köszönhetően a Terra AC fali töltő jelenleg az otthoni töltés legoptimálisabb megoldását kínálja a ma és a jövő számára. Kényelmes járműtöltés otthon, mely zökkenőmentesen illeszthető be mindennapi életünkbe. A Terra AC fali töltő testreszabott, intelligens és hálózatba szervezett töltési megoldásokat kínál valamennyi vállalkozás, iroda, lakóhelyi közösség, illetve település számára.

Autó típusok: minden Type2 töltővel rendelkező típussal kompatibilis

Technikai paraméterek:

Töltési teljesítmény maximum: 22 kW

Fázisok száma: 3 (de tölteni tud 1 és 2 fázissal is, autó típustól függően)

Töltési áram maximum: 3x32A

Bemeneti feszültség: 400 VAC (3 fázis)

Csatlakozás: 1 db TYPE2 aljzat

Szerelési mód: fali kivitel, bel és kültéren is elhelyezhető

Működési hőmérséklet: -30 ... +50 °C

Védettségi fokozat: IP54

Ütésállósági besorolás: IK08

Ház anyaga: UV álló műanyag

Beépített hibaáram védelem: DC szivárgóáram (6mA)

Beépített túlfeszültség védelem: „D” típusú

Kommunikáció: Bluetooth, WiFi, Ethernet

Programok: Mobiltelefonos applikáció, valamint webes felület távprogramozáshoz, és távfelügyelethez

Kommunikációs protokoll: OCPP

Indítási lehetőség: Free Vending, APP

Kijelző: 5 db állapotjelző LED

Fogyasztásmérés: beépített nem hitelesített mérő

Méretetek: 195 x 320 x 110 (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 3,5 kg

Jótállás: 24 hónap

Kiegészítő információk:

Az elektromos bekötéshez szükséges lehet: 3x32 A-es C-jelleggörbű megszakító, valamint „A” típusú 30 mA-es Fi relés védelem használata (rendelhető tartozék)

Automatikus terhelés menedzsment (Auto load balance) funkció: használatához szükséges a készülékkel kompatibilis elektronikus fogyasztásmérő berendezés beszerelése is (rendelhető tartozék)

Villámvédelem: javasoljuk a hálózat B+C (vagy T1+T2) villámvédelem kiépítését az elosztószekrényben (ez nem csak a töltőt, hanem a rácsatlakoztatott gépjárművet is védi).

A töltő készülék beszerelését bizza megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberre!

A készülék megjelenése:



[Termékismertető weboldal megtekintéséhez kattints ide!](#)

Hivatalos ABB rendszerintegrátor partner:

Alternatív Energia Centrum Kft

<https://ae-centrum.hu/>